

ESCAVADEIRA **MODELO**

U27



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Motor Yanmar | Giro Zero | Baixo Consumo
Fácil Manutenção | Esteiras de Aço ou de Borracha
Toldo Removível

ESCAVADEIRA

MODELO U27

DIMENSÕES

Parâmetro básico

Peso da máquina (esteira de borracha/esteira de aço)	2600 kg
Capacidade da caçamba	0,09 m ³
Largura da caçamba	510 mm

Especificações

2600 kg
0,09 m ³
510 mm

Parâmetro de desempenho

Modelo do motor	3TNV80F-SNSY
Potência do motor	15,2kW/2500rpm
Máx. Capacidade de inclinação	30°
Máx. força de escavação do braço	14,4 kN
Máx. força de escavação da caçamba	23,4 kN
Velocidade de deslocamento	2,3/4,2 km/h
Máx. força de tração	26 kN
Velocidade de giro da plataforma	10-12 rpm

Especificações

3TNV80F-SNSY
15,2kW/2500rpm
30°
14,4 kN
23,4 kN
2,3/4,2 km/h
26 kN
10-12 rpm

Parâmetro operacional

Máx. altura de escavação	4170 mm
Máx. profundidade de escavação	2540 mm
Máx. raio de escavação	4520 mm
Máx. raio de escavação ao nível do solo	4400 mm
Máx. altura de descarga	2780 mm
Mín. raio de giro	1950 mm
Máx. profundidade de escavação vertical	2240 mm

Especificações

4170 mm
2540 mm
4520 mm
4400 mm
2780 mm
1950 mm
2240 mm

Dimensão de transporte

Comprimento total	4110 mm
Largura total	1500 mm
Altura total	2490 mm

Especificações

4110 mm
1500 mm
2490 mm

Outros parâmetros

Largura do material rodante	1500 mm
Comprimento da esteira	2040 mm
Largura da esteira	250 mm
Capacidade do tanque de combustível	30 L
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	25 L
Bomba Hidráulica	YUCHAI
Válvula de controle	WALVOIL
Motor de giro	KYB
Motor de tração	KYB/YUCHAI
Comprimento do braço	1150 mm
Comprimento da lança	2020 mm
Vazão do sistema	61,6 L/min

Especificações

1500 mm
2040 mm
250 mm
30 L
25 L
YUCHAI
WALVOIL
KYB
KYB/YUCHAI
1150 mm
2020 mm
61,6 L/min

