

ESCAVADEIRA **MODELO**

# U35



## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

**Motor Yanmar | Padrão de emissões: Tier 3 / Estágio IIIA / MAR-1**

**Giro Zero | Baixo Consumo**

**Fácil Manutenção | Esteiras de Aço ou de Borracha**

**Cabinada com Ar Condicionado com certificação ROPS e FOPS**

ESCAVADEIRA

# MODELO U35

## DIMENSÕES

### Parâmetro básico

Peso da máquina (esteira de borracha/esteira de aço)	3860 kg
Capacidade da caçamba	0,12 m <sup>3</sup>
Largura da caçamba	617 mm

### Especificações

3860 kg
0,12 m <sup>3</sup>
617 mm

### Parâmetro de desempenho

Modelo do motor	3TNV88-BSSYC
Potência do motor	20,4/2200 kW/rpm
Máx. Capacidade de inclinação	35°
Máx. força de escavação do braço	25,8 kN
Máx. força de escavação da caçamba	32,7 kN
Velocidade de deslocamento	3,1/4,8 km/h
Máx. força de tração	29 kN
Velocidade de giro da plataforma	11-13 rpm

### Especificações

3TNV88-BSSYC
20,4/2200 kW/rpm
35°
25,8 kN
32,7 kN
3,1/4,8 km/h
29 kN
11-13 rpm

### Parâmetro operacional

Máx. altura de escavação	5156 mm
Máx. profundidade de escavação	3170 mm
Máx. raio de escavação	5557 mm
Máx. raio de escavação ao nível do solo	5438 mm
Máx. altura de descarga	3588 mm
Mín. raio de giro	2260 mm
Máx. profundidade de escavação vertical	2620 mm

### Especificações

5156 mm
3170 mm
5557 mm
5438 mm
3588 mm
2260 mm
2620 mm

### Dimensão de transporte

Comprimento total	4853 mm
Largura total	1800 mm
Altura total	2575 mm

### Especificações

4853 mm
1800 mm
2575 mm

### Outros parâmetros

Largura do material rodante	1800 mm
Comprimento da esteira	2093 mm
Largura da esteira	300 mm
Capacidade do tanque de combustível	52 L
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	40 L
Bomba Hidráulica	YUCHAI
Válvula de controle	YUCHAI
Motor de giro	KYB
Motor de viagem	KYB
Comprimento do braço	1400 mm
Comprimento da lança	2500 mm
Vazão do sistema	90 L/min

### Especificações

1800 mm
2093 mm
300 mm
52 L
40 L
YUCHAI
YUCHAI
KYB
KYB
1400 mm
2500 mm
90 L/min

