

ESCAVADEIRA **MODELO**

U17



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Motor Kubota | Baixo Consumo de Combustível
Alta Eficiência Operacional | Fácil Manutenção
Chassi Telescópico, Sólido e Confiável

ESCAVADEIRA

MODELO U17

DIMENSÕES

Parâmetro básico

Peso da máquina
(esteira de borracha/esteira de aço)

Capacidade da caçamba

Largura da caçamba

Especificações

1770 kg

0,05 m³

470 mm

Parâmetro de desempenho

Modelo do motor

Potência do motor

Máx. Capacidade de inclinação

Máx. força de escavação do braço

Máx. força de escavação da caçamba

Velocidade de deslocamento

Máx. força de tração

Velocidade de giro da plataforma

Especificações

Kubota D902-E4B

11,8/2300 kW/rpm

30°

9,5 kN

17,2 kN

2/4 km/h

25 kN

8,5-10,5 rpm

Parâmetro operacional

Máx. altura de escavação

Máx. profundidade de escavação

Máx. raio de escavação

Máx. raio de escavação ao nível do solo

Máx. altura de descarga

Mín. raio de giro

Máx. profundidade de escavação vertical

Especificações

3600 mm

2310 mm

3930 mm

3870 mm

2485 mm

1500 mm

1920 mm

Dimensão de transporte

Comprimento total

Largura total

Altura total

Especificações

3930 mm

990 mm

2340 mm

Outros parâmetros

Largura do chassi

Comprimento da esteira

Largura da esteira

Altura entre o chassi e o solo

Altura entre a plataforma e o solo

Raio de giro da cauda da plataforma

Comprimento até o centro dos roletes

Capacidade do tanque de combustível

Capacidade do tanque de óleo hidráulico

Bitola da esteira

Pressão de trabalho

Comprimento do braço

Comprimento da lança

Ângulo da cabeça de direção

Vazão

Especificações

990/1240 mm

1600 mm

230 mm

150 mm

450 mm

620 mm

1230 mm

16 L

16 L

760/1010 mm

24 MPa

950 mm

1828 mm

65°(E)/65°

64,4 L/min

