

ESCAVADEIRA **MODELO**

U35



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Motor Yanmar | Padrão de emissões: Tier 3 / Estágio IIIA / MAR-1

Giro Zero | Baixo Consumo

Fácil Manutenção | Esteiras de Aço ou de Borracha

Cabinada com Ar Condicionado com certificação ROPS e FOPS

DIMENSÕES

Parâmetro básico

Peso da máquina (esteira de borracha/esteira de aço)	3860 kg
Capacidade da caçamba	0,12 m³
Largura da caçamba	617 mm

Especificações

3860 kg

0,12 m³

617 mm

Parâmetro de desempenho

Modelo do motor	3TNV88-BSSYC
Potência do motor	20,4/2200 kW/rpm
Máx. Capacidade de inclinação	35°
Máx. força de escavação do braço	25,8 kN
Máx. força de escavação da caçamba	32,7 kN
Velocidade de deslocamento	3,1/4,8 km/h
Máx. força de tração	29 kN
Velocidade de giro da plataforma	11-13 rpm

Especificações

3TNV88-BSSYC

20,4/2200 kW/rpm

35°

25,8 kN

32,7 kN

3,1/4,8 km/h

29 kN

11-13 rpm

Parâmetro operacional

Máx. altura de escavação	5156 mm
Máx. profundidade de escavação	3170 mm
Máx. raio de escavação	5557 mm
Máx. raio de escavação ao nível do solo	5438 mm
Máx. altura de descarga	3588 mm
Mín. raio de giro	2260 mm
Máx. profundidade de escavação vertical	2620 mm

Especificações

5156 mm

3170 mm

5557 mm

5438 mm

3588 mm

2260 mm

2620 mm

Dimensão de transporte

Comprimento total	4853 mm
Largura total	1800 mm
Altura total	2575 mm

Especificações

4853 mm

1800 mm

2575 mm

Outros parâmetros

Largura do material rodante	1800 mm
Comprimento da esteira	2093 mm
Largura da esteira	300 mm
Capacidade do tanque de combustível	52 L
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	40 L
Bomba Hidráulica	YUCHAI
Válvula de controle	YUCHAI
Motor de giro	KYB
Motor de viagem	KYB
Comprimento do braço	1400 mm
Comprimento da lança	2500 mm
Vazão do sistema	90 L/min

Especificações

1800 mm

2093 mm

300 mm

52 L

40 L

YUCHAI

YUCHAI

KYB

KYB

1400 mm

2500 mm

90 L/min

