

ESCAVADEIRA **MODELO**

YC60



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Estrutura Confiável | Alta Eficiência | Baixo Consumo
Fácil Manutenção | Cabine Confortável



AIRES
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

ESCAVADEIRA

MODELO YC60

DIMENSÕES

Parâmetro básico

Peso da máquina
(esteira de borracha/esteira de aço)

Capacidade da caçamba

Largura da caçamba

Especificações

6000 kg

0,23 m³

775 mm

Parâmetro de desempenho

Modelo do motor

Potência do motor

Máx. Capacidade de inclinação

Máx. força de escavação do braço

Máx. força de escavação da caçamba

Velocidade de deslocamento

Máx. força de reboque

Velocidade de giro da plataforma

Especificações

Kubota V2607

30,7 kW/2200 rpm / 35 kW/2200 rpm

35°

27,5 kN

36,6 kN

3,6/2,2 km/h

46,5 kN

11-13,5 rpm

Parâmetro operacional

Máx. altura de escavação

Máx. profundidade de escavação

Máx. raio de escavação

Máx. raio de escavação ao nível do solo

Máx. altura de despejo

Mín. raio de giro

Máx. profundidade de escavação vertical

Especificações

5900 mm

3935 mm

6520 mm

6385 mm

4030 mm

2685 mm

3370 mm

Dimensão de transporte

Comprimento total

Largura total

Altura total

Especificações

6085 mm

1962 mm

2635 mm

Outros parâmetros

Largura do material rodante

Comprimento da esteira

Largura da esteira

Altura entre o trem de rodagem e o solo

Distância entre centros dos roletes

Capacidade do tanque de combustível

Capacidade do tanque de óleo hidráulico

Bomba Hidráulica

Válvula de controle

Motor de giro

Motor de tração

Especificações

1920 mm

2600 mm

400 mm

335 mm

2060 mm

122 L

77 L

KYB

Nabtesco

KYB

Nabtesco

